


# I6KLZVB

## Fallstück für I6KLZ



Radius: 600 mm

Standardausführung

Edelstahl V4A / Werkstoffnummer  
1.4404

| HD | Referenz          | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| -  | <b>I6KLZVB200</b> | 150     | 208     |            |         | 6,966  | 1 |       | STK     |
| -  | <b>I6KLZVB300</b> | 150     | 308     |            |         | 7,236  | 1 |       | STK     |
| -  | <b>I6KLZVB400</b> | 150     | 408     |            |         | 7,504  | 1 |       | STK     |
| -  | <b>I6KLZVB500</b> | 150     | 508     |            |         | 7,774  | 1 |       | STK     |
| -  | <b>I6KLZVB600</b> | 150     | 608     |            |         | 8,042  | 1 |       | STK     |

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde  
Schraube (DIN  
603)  
I6RBK

Sechskantmutter  
(DIN 934)  
I6M

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

Gebeizt und passiviert.



Unterlegscheibe  
(DIN 125-1 A)  
I6RO