


# ZCL

## Z-Support klipsbar



Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt

	Max. Belastung (in daN)
ZCL100	150
ZCL150	150
ZCL200	120
ZCL300	105
ZCL400	90
ZCL500	80
ZCL600	65

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	<b>ZCL100</b>	14	60		180	0,135	12	X	STK
HD	<b>ZCL150</b>	14	60		230	0,165	12	X	STK
HD	<b>ZCL200</b>	14	60		280	0,210	12	X	STK
HD	<b>ZCL300</b>	14	60		380	0,265	12	X	STK
HD	<b>ZCL400</b>	14	60		480	0,315	12	X	STK
HD	<b>ZCL500</b>	14	60		580	0,365	12	X	STK
HD	<b>ZCL600</b>	14	60		680	0,415	12	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.  
 Zu befestigen mit Gewindestange TIM6 oder TIM8.  
 Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.  
 Gewindestange separat zu bestellen.