

KLLSB

Steigestück für KLL



Radius: 300 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option


Tauchfeuerverzinkt

Ausführung Option PE

Polyester-Pulverbeschichtung

| HD | Referenz | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|--------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| HD | KLLSB60.150 | 60 | 146 | | | 1,528 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.200 | 60 | 196 | | | 1,629 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.300 | 60 | 296 | | | 1,830 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.400 | 60 | 396 | | | 2,032 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.450 | 60 | 443 | | | 2,133 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.500 | 60 | 496 | | | 2,234 | 1 | | STK |
| HD | KLLSB60.600 | 60 | 596 | | | 2,435 | 1 | | STK |

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit
Flanschmutter
VM

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 8 Stück.