


# KLLT

## T-Stück für KLL



Radius: 300 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option


Tauchfeuerverzinkt

Ausführung Option PE

Polyester-Pulverbeschichtung

	150	200	300	400	500	600
A	1021	1071	1171	1271	1371	1471

**Zu befestigen mit:**



Flachrundkopfschraube mit  
Flanschmutter  
VM

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	<b>KLLT60.150</b>	60	141			2,229	1		STK
HD	<b>KLLT60.200</b>	60	191			2,821	1		STK
HD	<b>KLLT60.300</b>	60	291			3,447	1		STK
HD	<b>KLLT60.400</b>	60	391			3,882	1		STK
HD	<b>KLLT60.450</b>	60	443			4,099	1		STK
HD	<b>KLLT60.500</b>	60	491			4,317	1		STK
HD	<b>KLLT60.600</b>	60	591			4,753	1		STK
HD	<b>KLLT85.150</b>	85	145			2,623	1		STK
HD	<b>KLLT85.200</b>	85	195			3,484	1		STK
HD	<b>KLLT85.300</b>	85	295			4,134	1		STK
HD	<b>KLLT85.400</b>	85	395			4,594	1		STK
HD	<b>KLLT85.450</b>	85	445			4,824	1		STK
HD	<b>KLLT85.500</b>	85	495			5,054	1		STK
HD	<b>KLLT85.600</b>	85	595			5,514	1		STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 12 Stück.