


# KLLX

## Kreuzstück für KLL




|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Radius: 300 mm       |                              |
| Standardausführung   | Sendzimir verzinkt           |
| Ausführung Option    | Tauchfeuerverzinkt           |
| Ausführung Option PE | Polyester-Pulverbeschichtung |

|   |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|
|   | 150  | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| A | 1021 | 1071 | 1171 | 1271 | 1371 | 1471 |

| HD | Referenz          | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| HD | <b>KLLX60.150</b> | 60      | 141     |            |         | 3,131  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.200</b> | 60      | 191     |            |         | 3,232  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.300</b> | 60      | 291     |            |         | 4,421  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.400</b> | 60      | 391     |            |         | 4,875  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.450</b> | 60      | 443     |            |         | 5,102  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.500</b> | 60      | 491     |            |         | 5,329  | 1 |       | STK     |
| HD | <b>KLLX60.600</b> | 60      | 591     |            |         | 5,782  | 1 |       | STK     |

**Zu befestigen mit:**



Flachrundkopfschraube mit  
Flanschmutter  
VM

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 16 Stück.