
# KLLX
## Kreuzstück für KLL





Radius: 300 mm

| | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1021 | 1071 | 1171 | 1271 | 1371 | 1471 |

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLLX60.150** | - | 60 | 141 | | | 3,131 | 1 | STK |
| **KLLX60.200** | - | 60 | 191 | | | 3,232 | 1 | STK |
| **KLLX60.300** | - | 60 | 291 | | | 4,421 | 1 | STK |
| **KLLX60.400** | - | 60 | 391 | | | 4,875 | 1 | STK |
| **KLLX60.450** | - | 60 | 443 | | | 5,102 | 1 | STK |
| **KLLX60.500** | - | 60 | 491 | | | 5,329 | 1 | STK |
| **KLLX60.600** | - | 60 | 591 | | | 5,782 | 1 | STK |
| **KLLX60.750** | SZ | 60 | 750 | 1,25 | | 8,530 | 1 | STK |
| **KLLX60.800** | SZ | 60 | 800 | 1,25 | | 8,890 | 1 | STK |
| **KLLX60.900** | SZ | 60 | 900 | 1,25 | | 9,611 | 1 | STK |
| **KLLX110.150** | - | 110 | 145 | | | 4,537 | 1 | STK |
| **KLLX110.200** | - | 110 | 195 | | | 4,796 | 1 | STK |
| **KLLX110.300** | - | 110 | 295 | | | 5,985 | 1 | STK |
| **KLLX110.400** | - | 110 | 395 | | | 6,439 | 1 | STK |
| **KLLX110.450** | - | 110 | 445 | | | 6,666 | 1 | STK |
| **KLLX110.500** | - | 110 | 495 | | | 6,893 | 1 | STK |
| **KLLX110.600** | - | 110 | 595 | | | 7,346 | 1 | STK |
| **KLLX110.750** | - | 110 | 750 | | | 8,446 | 1 | STK |
| **KLLX110.800** | SZ | 110 | 800 | 1,25 | | 10,408 | 1 | STK |
| **KLLX110.900** | - | 110 | 900 | | | 9,546 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.150** | DF | 60 | 150 | 1,25 | | 3,985 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.200** | DF | 60 | 200 | 1,25 | | 4,258 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.300** | DF | 60 | 300 | 1,25 | | 4,965 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.400** | DF | 60 | 400 | 1,25 | | 5,570 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.450** | DF | 60 | 450 | 1,25 | | 5,872 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.500** | DF | 60 | 500 | 1,25 | | 6,451 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.600** | DF | 60 | 600 | 1,25 | | 7,113 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.750** | DF | 60 | 750 | 1,25 | | 8,530 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.800** | DF | 60 | 800 | 1,25 | | 8,890 | 1 | STK |
| **ZMKLLX60.900** | DF | 60 | 900 | 1,25 | | 9,611 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.150** | DF | 110 | 150 | 1,25 | | 5,502 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.200** | DF | 110 | 200 | 1,25 | | 5,775 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.300** | DF | 110 | 300 | 1,25 | | 6,483 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.400** | DF | 110 | 400 | 1,25 | | 7,087 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.450** | DF | 110 | 450 | 1,25 | | 7,390 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.500** | DF | 110 | 500 | 1,25 | | 7,969 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.600** | DF | 110 | 600 | 1,25 | | 8,631 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.750** | DF | 110 | 750 | 1,25 | | 10,047 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.800** | DF | 110 | 800 | 1,25 | | 10,408 | 1 | STK |
| **ZMKLLX110.900** | DF | 110 | 900 | 1,25 | | 11,129 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 16 Stück.

### Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter
VM

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender