
# KLM125SB45
## Steigestück für KLM125



### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLM125SB45.150** | SZ | 125 | 158 | | | 3,284 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.200** | SZ | 125 | 208 | | | 3,400 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.300** | SZ | 125 | 308 | | | 3,630 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.400** | SZ | 125 | 408 | | | 3,860 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.450** | SZ | 125 | 458 | | | 3,976 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.500** | SZ | 125 | 508 | | | 4,091 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.600** | SZ | 125 | 608 | | | 4,321 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.750** | SZ | 125 | 758 | | | 4,667 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.800** | SZ | 125 | 808 | | | 4,782 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.900** | SZ | 125 | 908 | | | 5,012 | 1 | STK |
| **KLM125SB45.1000** | SZ | 125 | 1008 | | | 5,243 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.150** | DF | 125 | 158 | | | 3,284 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.200** | DF | 125 | 208 | | | 3,400 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.300** | DF | 125 | 308 | | | 3,630 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.400** | DF | 125 | 408 | | | 3,860 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.450** | DF | 125 | 458 | | | 3,976 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.500** | DF | 125 | 508 | | | 4,091 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.600** | DF | 125 | 608 | | | 4,321 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.750** | DF | 125 | 758 | | | 4,667 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.800** | DF | 125 | 808 | | | 4,782 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.900** | DF | 125 | 908 | | | 5,012 | 1 | STK |
| **ZMKLM125SB45.1000** | DF | 125 | 1008 | | | 5,243 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender