# KLM125T
## T-Stück für KLM125



Radius: 600 mm

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1962 | 2062 | 2162 | 2262 | 2362 |

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLM125T150** | SZ | 125 | 158 | | | 13,043 | 1 | STK |
| **KLM125T200** | SZ | 125 | 208 | | | 13,601 | 1 | STK |
| **KLM125T300** | SZ | 125 | 308 | | | 14,716 | 1 | STK |
| **KLM125T400** | SZ | 125 | 408 | | | 15,808 | 1 | STK |
| **KLM125T450** | SZ | 125 | 458 | | | 16,360 | 1 | STK |
| **KLM125T500** | SZ | 125 | 508 | | | 16,912 | 1 | STK |
| **KLM125T600** | SZ | 125 | 608 | | | 19,316 | 1 | STK |
| **KLM125T750** | SZ | 125 | 758 | | | 21,156 | 1 | STK |
| **KLM125T800** | SZ | 125 | 808 | | | 21,769 | 1 | STK |
| **KLM125T900** | SZ | 125 | 908 | | | 23,655 | 1 | STK |
| **KLM125T1000** | SZ | 125 | 1008 | | | 24,958 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T150** | DF | 125 | 158 | | | 13,043 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T200** | DF | 125 | 208 | | | 13,601 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T300** | DF | 125 | 308 | | | 14,716 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T400** | DF | 125 | 408 | | | 15,808 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T450** | DF | 125 | 458 | | | 16,360 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T500** | DF | 125 | 508 | | | 16,912 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T600** | DF | 125 | 608 | | | 19,316 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T750** | DF | 125 | 758 | | | 21,156 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T800** | DF | 125 | 808 | | | 21,769 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T900** | DF | 125 | 908 | | | 23,655 | 1 | STK |
| **ZMKLM125T1000** | DF | 125 | 1008 | | | 24,958 | 1 | STK |

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 12 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

### Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM