


KLM125X

Kreuzstück für KLM125



Zu befestigen mit:



Selbstsichernde
Schraube (DIN
603)
RBK

Verzahnte
Flanschmutter
(DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Ausführung Option PE

Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	KLM125X150	125	158			13,854	1		STK
-	KLM125X200	125	208			14,385	1		STK
-	KLM125X300	125	308			15,838	1		STK
-	KLM125X400	125	408			16,509	1		STK
-	KLM125X450	125	458			17,354	1		STK
-	KLM125X500	125	508			17,923	1		STK
-	KLM125X600	125	608			22,957	1		STK
-	KLM125X750	125	758			24,858	1		STK
-	KLM125X800	125	808			25,492	1		STK
-	KLM125X900	125	908			27,420	1		STK
-	KLM125X1000	125	1008			28,764	1		STK
-	ZMKLM125X150	125	158			13,854	1		STK
-	ZMKLM125X200	125	208			14,385	1		STK
-	ZMKLM125X300	125	308			15,447	1		STK
-	ZMKLM125X400	125	408			16,509	1		STK
-	ZMKLM125X450	125	458			17,354	1		STK
-	ZMKLM125X500	125	508			17,923	1		STK
-	ZMKLM125X600	125	608			22,957	1		STK
-	ZMKLM125X750	125	758			24,858	1		STK
-	ZMKLM125X800	125	808			25,492	1		STK
-	ZMKLM125X900	125	908			27,420	1		STK
-	ZMKLM125X1000	125	1008			28,764	1		STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 16 Stück. Kreuzstück mit einer Breite von 900 und größer müssen vor Ort montiert werden, da sie zu groß für den Versand sind. Deshalb werden sie mit Schrauben und Muttern (M6) für die Montage des Kreuzstück geliefert.