

KLWVSB

Steige- und Fallstück für KLW



In die Öffnung der Längsholme zu schieben
Vormontiert

Zu befestigen mit:



Selbstsichernde
Schraube (DIN
603)
RBK

Verzahnte
Flanschmutter
(DIN 6923)
RM

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	Einheit
KLWVSB200	-	200	218		1175	19,060	1 STK
KLWVSB300	-	200	318		1175	19,380	1 STK
KLWVSB400	-	200	418		1175	19,700	1 STK
KLWVSB500	-	200	518		1175	20,020	1 STK
KLWVSB600	-	200	618		1175	20,350	1 STK
HDKLWVSB200	HD	200	200	2,0/1,25/3,0	1175	19,060	1 STK
HDKLWVSB300	HD	200	300	2,0/1,25/3,0	1175	19,380	1 STK
HDKLWVSB400	HD	200	400	2,0/1,25/3,0	1175	19,700	1 STK
HDKLWVSB500	HD	200	500	2,0/1,25/3,0	1175	20,020	1 STK
HDKLWVSB600	HD	200	600	2,0/1,25/3,0	1175	20,350	1 STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

Legenden Oberfläche

- HD =