


KLWX

Kreuzstück für KLW



Radius: 600 mm

	200	300	400	500	600
A	1962	2062	2162	2262	2362

Zu befestigen mit:



Verzahnte
Flanschmutter
(DIN 6923)
RM

Selbstsichernde
Schraube (DIN
603)
RBK

Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
KLWX200	SZ	200	208			21,636	1	STK
KLWX300	SZ	200	308			22,899	1	STK
KLWX400	SZ	200	408			24,036	1	STK
KLWX500	SZ	200	508			25,174	1	STK
KLWX600	SZ	200	608			28,401	1	STK
ZMKLWX200	DF	200	208			21,636	1	STK
ZMKLWX300	DF	200	308			22,899	1	STK
ZMKLWX400	DF	200	408			24,036	1	STK
ZMKLWX500	DF	200	508			25,174	1	STK
ZMKLWX600	DF	200	608			28,401	1	STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 16 Stück. Kreuzstück mit einer Breite von 900 und größer müssen vor Ort montiert werden, da sie zu groß für den Versand sind. Deshalb werden sie mit Schrauben und Muttern (M6) für die Montage des Kreuzstück geliefert.

Legenden Oberfläche

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender