

# COMEGACLU290

## Tragkonsole C-Bügel universal



Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
<b>ZMCOMEGACLU290.100</b>	DF	290	145	1,5		0,520	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.200</b>	DF	290	245	1,5		0,620	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.250</b>	DF	290	295	1,5		0,760	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.300</b>	DF	290	345	1,5		0,820	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU290.400</b>	DF	290	445	1,5		0,930	6	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.

Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender