

# COMEGACLU290

## Tragkonsole C-Bügel universal



Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD Referenz	↑↓ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD <b>COMEGACLU290.100</b>	290	145			0,520	12	X	STK
HD <b>COMEGACLU290.150</b>	290	194			0,560	12	X	STK
HD <b>COMEGACLU290.200</b>	290	244			0,620	12	X	STK
HD <b>COMEGACLU290.250</b>	290	294			0,760	6	X	STK
HD <b>COMEGACLU290.300</b>	290	344			0,820	6	X	STK
HD <b>COMEGACLU290.400</b>	290	444			0,930	6	X	STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.

Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.

Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Nicht nutzbar mit: VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.