COMEGACLU290

Tragkonsole C-Bügel universal



Geeignet für Deckenmontage oder mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.

	Max. Belastung (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Einheit
ZMCOMEGACLU290.100	DF	290	145	1,5		0,520	12	STK
ZMCOMEGACLU290.200	DF	290	245	1,5		0,620	12	STK
ZMCOMEGACLU290.250	DF	290	295	1,5		0,760	6	STK
ZMCOMEGACLU290.300	DF	290	345	1,5		0,820	6	STK
ZMCOMEGACLU290.400	DF	290	445	1,5		0,930	6	STK

Befestigung der Kabelbahn mittels VM6.20.
Benützen Sie den VOMEGA, um das Komprimieren des Profils zu verhindern.
Max. Belastung (in daN): gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Legenden Oberfläche
- DF = Defender