
# OBG

## Aufhängebügel außenliegend mittig




Geeignet für Aufhängung der Kabelbahnen mit Trennsteg.

| | Max. Belastung (in daN) |
|---|---|
| OBG050 | 200 |
| OBG075 | 200 |
| OBG100 | 200 |
| OBG150 | 200 |
| OBG200 | 200 |
| OBG250 | 150 |
| OBG300 | 150 |
| OBG400 | 90 |

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBG050** | 64 | 55 | | | 0,100 | 12 | STK |
| **OBG075** | 64 | 80 | | | 0,130 | 12 | STK |
| **OBG100** | 64 | 105 | | | 0,140 | 12 | STK |
| **OBG150** | 64 | 155 | | | 0,190 | 12 | STK |
| **OBG200** | 64 | 205 | | | 0,220 | 12 | STK |
| **OBG250** | 64 | 255 | | | 0,270 | 12 | STK |
| **OBG300** | 64 | 305 | | | 0,310 | 6 | STK |
| **OBG400** | 64 | 405 | | | 0,390 | 6 | STK |

Zu befestigen mit Gewindestange TIM8 oder TIM10.