


HDWKMD

Doppel verstärkte Wandhalterung



Zur Befestigung an Doppel-T-Träger und Wand.
Bei Montage an Doppel-T-Trägern mit TIM12 und passendem P1000-Profil befestigen (max. 300 mm).
Bei der Montage an der offenen Seite des Doppel-T-Trägers ist die maximal zulässige Belastung auf 615 daN begrenzt. Der Doppel-T-Träger darf max. 300 mm breit sein.

| | |
|----------------------|---|
| Standardausführung | Tauchfeuerverzinkt |
| Ausführung Option PE | DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung) |

| | Max. Belastung (in daN) |
|------------|-------------------------|
| HDWKMD500 | 1500 |
| HDWKMD600 | 1300 |
| HDWKMD800 | 950 |
| HDWKMD1000 | 750 |

| HD | Referenz | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| - | HDWKMD500 | 170 | 525 | | | 5,983 | 1 | X | STK |
| - | HDWKMD600 | 170 | 625 | | | 6,608 | 1 | X | STK |
| - | HDWKMD800 | 170 | 825 | | | 7,858 | 1 | X | STK |
| - | HDWKMD1000 | 170 | 1025 | | | 9,108 | 1 | X | STK |

Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.