

HDH1

Bügelchelle



Für Kabelleiter KL / HDKS / KLL geeignet.

Max. Belastung: 1700 N

Standardausführung

Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	HDY1198		12			0,030	50	X	STK
-	HDY1199		16			0,030	50	X	STK
-	HDY1200		20			0,040	50	X	STK
-	HDY1201		24			0,040	50	X	STK
-	HDY1202		28			0,040	50	X	STK
-	HDY1203		32			0,060	50	X	STK
-	HDY1204		36			0,070	50	X	STK
-	HDY1205		40			0,080	50	X	STK
-	HDY1206		44			0,090	50	X	STK
-	HDY1207		48			0,100	50	X	STK
-	HDY1208		52			0,100	50	X	STK
-	HDY1209		56			0,110	50	X	STK
-	HDY1210		60			0,140	50	X	STK
-	HDY1211		64			0,160	50	X	STK
-	HDY1212		70			0,160	50	X	STK

Nutzbar mit C-Sprossen 15x30, für die Befestigung von 1 Kabel.

Nicht für Steigeleiter SKL60 geeignet.

Verpackt per 50 Stück zu bestellen.