

# HDH2

## Bügelschelle



Für Kabelleiter KL / HDKS / KLL geeignet.

Max. Belastung: 1700 N

Standardausführung

Tauchfeuerverzinkt

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	<b>HDY1213</b>		12			0,035	50	X	STK
-	<b>HDY1214</b>		16			0,040	50	X	STK
-	<b>HDY1215</b>		20			0,048	50	X	STK
-	<b>HDY1216</b>		24			0,053	50	X	STK
-	<b>HDY1217</b>		28			0,060	50	X	STK
-	<b>HDY1218</b>		32			0,089	50	X	STK
-	<b>HDY1219</b>		36			0,096	50	X	STK
-	<b>HDY1220</b>		40			0,108	50	X	STK
-	<b>HDY1221</b>		44			0,133	50	X	STK
-	<b>HDY1223</b>		52			0,152	50	X	STK
-	<b>HDY1224</b>		56			0,162	50	X	STK

Nutzbar mit C-Sprossen 15x30, für die Befestigung von 2 Kabeln.  
Nicht für Steigeleiter SKL60 geeignet.  
Verpackt per 50 Stück zu bestellen.