
# HDH2
## Bügelschelle



Für Kabelleiter KL / HDKS / KLL geeignet.

Max. Belastung: 1700 N

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HDY1213** | | 12 | | | 0,035 | 50 | STK |
| **HDY1214** | | 16 | | | 0,040 | 50 | STK |
| **HDY1215** | | 20 | | | 0,048 | 50 | STK |
| **HDY1216** | | 24 | | | 0,053 | 50 | STK |
| **HDY1217** | | 28 | | | 0,060 | 50 | STK |
| **HDY1218** | | 32 | | | 0,089 | 50 | STK |
| **HDY1219** | | 36 | | | 0,096 | 50 | STK |
| **HDY1220** | | 40 | | | 0,108 | 50 | STK |
| **HDY1221** | | 44 | | | 0,133 | 50 | STK |
| **HDY1223** | | 52 | | | 0,152 | 50 | STK |
| **HDY1224** | | 56 | | | 0,162 | 50 | STK |

Nutzbar mit C-Sprossen 15x30, für die Befestigung von 2 Kabeln.
Nicht für Steigeleiter SKL60 geeignet.