


HDHSLDCL

Hängestiel doppelseitig



Hängestielprofil: HDMP41.21
Geschweißte Kopfplatte: 135x135 mm

Max. Belastung: 1800 daN
Dicke Kopfplatte: 4 mm

| Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|---------|
| HDHSLDCL200 | 210 | 21 | | | 1,000 | 20 | STK |
| HDHSLDCL300 | 300 | 21 | | | 1,230 | 1 | STK |
| HDHSLDCL400 | 420 | 21 | | | 1,480 | 1 | STK |
| HDHSLDCL500 | 510 | 21 | | | 1,700 | 1 | STK |
| HDHSLDCL600 | 600 | 21 | | | 1,900 | 1 | STK |
| HDHSLDCL800 | 810 | 21 | | | 2,250 | 1 | STK |
| HDHSLDCL1000 | 1020 | 21 | | | 2,900 | 1 | STK |
| HDHSLDCL1200 | 1200 | 21 | | | 3,340 | 1 | STK |

Für ein- und doppelseitige Aufhängung der Konsolen WKST, WKML und HDWK. Gleitmutter PNP10 und Schraube B10.20 nutzen.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.41.

