

# HSMES

## Hängestiel einseitig



Hängestielprofil: MP41.41S  
Geschweißte Kopfplatte: 135x135 mm

Max. Belastung: 1800 daN

Standardausführung Elektrolytisch verzinkt

Ausführung Option Tauchfeuerverzinkt

Ausführung Option PE Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	<b>HSMES200</b>	200	41			1,020	20	X	STK
HD	<b>HSMES300</b>	300	41			1,280	1	X	STK
HD	<b>HSMES400</b>	400	41			1,530	1	X	STK
HD	<b>HSMES500</b>	500	41			1,790	1	X	STK
HD	<b>HSMES600</b>	600	41			2,050	1	X	STK
HD	<b>HSMES800</b>	800	41			2,570	1	X	STK
HD	<b>HSMES1000</b>	1000	41			3,090	1	X	STK
HD	<b>HSMES1200</b>	1200	41			3,600	1	X	STK
HD	<b>HSMES1500</b>	1500	41			4,380	1	X	STK

Auch verwendbar für Doppeltmontage.  
Gleitmutter PNP10 und Schraube B10.30 nutzen.  
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.41.

