

**BDVKK3****Blinddeckel quadratisch universal**

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011

Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

| Referenz             | ↑ mm | ↔ mm | →  ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|----------------------|------|------|---------|------|--------|---|---------|
| <b>BDVKK3.5-7011</b> |      | 267  |         | 267  | 2,300  | 6 | STK     |
| <b>BDVKK3.5-9011</b> |      | 267  |         | 267  | 2,300  | 6 | STK     |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEVB3.2 und/oder OHEVB3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 50 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x270 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Nur für trockengereinigte Böden.

