


KDVIRK2

Klappdeckel Edelst. rechteckig mit Rand



Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelausslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
 Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
 bei Nutzung: IP 20
 Unbenutzter Zustand: IP 30
 Bodenbelagausparung: Max. 26 mm

Standardausführung

Edelstahl V2A / Werkstoffnummer 1.4301

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
-	KDVIRK2		192		267	2,125	1	X	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagausparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 45 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x195 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit 1 Kabelausslass und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Nur für trockengereinigte Böden.

