



KDRKK3

Klappdeckel rund universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass

Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011

Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagausparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm

Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

Standardausführung

Polypropylen

| HD Referenz | ↑↓ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|------------------------|----------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| - KDRKK3.5-7011 | | 327 | | 327 | 2,450 | 6 | X | STK |
| - KDRKK3.5-9011 | | 327 | | 327 | 2,450 | 6 | X | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für 3 Gerätebecher.

Die Bodenbelagausparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHER3.2 und/oder OHER3.5.

Im Klappdeckel eingebaute Klemmen durch die mitgelieferten Klemmen von DOVG ersetzen.

Klappdeckel ausgestattet mit 2 Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.