


KDVIRK3

Klappdeckel Edelst. quadratisch mit Rand



Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelausslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)

Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)

bei Nutzung: IP 20

Unbenutzter Zustand: IP 30

Bodenbelagausparung: Max. 26 mm

Standardausführung

Edelstahl V2A / Werkstoffnummer
1.4301

| HD | Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Lager | Einheit |
|----|----------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|---------|
| - | KDVIRK3 | | 267 | | 267 | 2,675 | 1 | X | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für 3 Gerätebecher.

Die Bodenbelagausparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.

Im Klappdeckel eingebaute Klemmen durch die mitgelieferten Klemmen von DOVG ersetzen.

Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelausslässe und integriertem Öffnungshebel.

Klappdeckel mit Erdungsverbinding zwischen Deckel und Rahmen.

Nur für trockengereinigte Böden.

