


BDVKK3

Blinddeckel quadratisch universal



Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011
 Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)
 Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)
 Unbenutzter Zustand: IP 30
 Bodenbelagausparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm
 Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

| Referenz | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Einheit |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|
| BDVKK3.5-7011 | | 267 | | 267 | 2,300 | 6 | STK |
| BDVKK3.5-9011 | | 267 | | 267 | 2,300 | 6 | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Die Bodenbelagausparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEVB3.2 und/oder OHEVB3.5.

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 50 mm).

- Bodenausparung mit Abmessungen 270x270 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Nur für trockengereinigte Böden.

