


DVITWD3

Deckel Edelstahl quadratisch wasserdicht



Einbaurahmen + Deckel + wasserdichter Kabelaussch + Alurahmen + Tubus Deckelschlüssel

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
 Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
 bei Nutzung: IP 23
 Unbenutzter Zustand: IP 53
 Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
DVITWD3		267		267	3,100	1	STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Deckel für drei Gerätebecher.

Nivellierbar durch vier Schrauben auf dem dazugehörigen Alurahmen NEOT3.

Montage ohne Scharniere.

Deckel kann in dem Rahmen in vier Richtungen montiert werden.

Deckel mit einem wasserdichten Kabelaussch und einem schraubbaren Aluminiumdeckel; kann ergänzt/ausgebreitet werden durch einen Tubus, der eine Wasserdichtheit im genutzten Zustand garantiert.

Deckel mit Erdungsverbinding zwischen Deckel und Rahmen.

Ideal geeignet für nassgereinigte Böden.

