
# KLLSB
## Internal riser for KLL



### Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
VM

Radius: 300 mm

| Reference | Finish | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLLSB60.150** | - | 60 | 146 | | | 1,528 | 1 | STK |
| **KLLSB60.200** | - | 60 | 196 | | | 1,629 | 1 | STK |
| **KLLSB60.300** | - | 60 | 296 | | | 1,830 | 1 | STK |
| **KLLSB60.400** | - | 60 | 396 | | | 2,032 | 1 | STK |
| **KLLSB60.450** | - | 60 | 443 | | | 2,133 | 1 | STK |
| **KLLSB60.500** | - | 60 | 496 | | | 2,234 | 1 | STK |
| **KLLSB60.600** | - | 60 | 596 | | | 2,435 | 1 | STK |
| **KLLSB60.750** | SZ | 60 | 750 | 1,25 | | 2,933 | 1 | STK |
| **KLLSB60.800** | SZ | 60 | 800 | 1,25 | | 3,049 | 1 | STK |
| **KLLSB60.900** | SZ | 60 | 900 | 1,25 | | 3,282 | 1 | STK |
| **KLLSB110.150** | - | 110 | 145 | | | 2,934 | 1 | STK |
| **KLLSB110.200** | - | 110 | 196 | | | 2,755 | 1 | STK |
| **KLLSB110.300** | - | 110 | 296 | | | 2,956 | 1 | STK |
| **KLLSB110.400** | - | 110 | 396 | | | 3,158 | 1 | STK |
| **KLLSB110.450** | - | 110 | 445 | | | 3,259 | 1 | STK |
| **KLLSB110.500** | - | 110 | 496 | | | 3,360 | 1 | STK |
| **KLLSB110.600** | - | 110 | 596 | | | 3,561 | 1 | STK |
| **KLLSB110.750** | - | 110 | 750 | | | 3,863 | 1 | STK |
| **KLLSB110.800** | SZ | 110 | 800 | 1,25 | | 4,017 | 1 | STK |
| **KLLSB110.900** | - | 110 | 900 | | | 4,165 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.150** | DF | 60 | 150 | 1,25 | | 1,539 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.200** | DF | 60 | 200 | 1,25 | | 1,655 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.300** | DF | 60 | 300 | 1,25 | | 1,887 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.400** | DF | 60 | 400 | 1,25 | | 2,120 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.450** | DF | 60 | 450 | 1,25 | | 2,236 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.500** | DF | 60 | 500 | 1,25 | | 2,352 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.600** | DF | 60 | 600 | 1,25 | | 2,584 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.750** | DF | 60 | 750 | 1,25 | | 2,933 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.800** | DF | 60 | 800 | 1,25 | | 3,049 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB60.900** | DF | 60 | 900 | 1,25 | | 3,282 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.150** | DF | 110 | 150 | 1,25 | | 2,506 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.200** | DF | 110 | 200 | 1,25 | | 2,623 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.300** | DF | 110 | 300 | 1,25 | | 2,855 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.400** | DF | 110 | 400 | 1,25 | | 3,087 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.450** | DF | 110 | 450 | 1,25 | | 3,204 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.500** | DF | 110 | 500 | 1,25 | | 3,320 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.600** | DF | 110 | 600 | 1,25 | | 3,552 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.750** | DF | 110 | 750 | 1,25 | | 3,901 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.800** | DF | 110 | 800 | 1,25 | | 4,017 | 1 | STK |
| **ZMKLLSB110.900** | DF | 110 | 900 | 1,25 | | 4,249 | 1 | STK |

Minimum number bolts and nuts VM6.10: 8 pieces.

**Legend finish**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender