
# VB90
## Low elbow 90°



Slides over the cable trays

Radius: 100 mm
To order: Height 35 mm - 85 mm - 110 mm (only in SZ et HD)

| Reference | Finish | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZMVB90.110.100** | DF | 110 | 100 | 0,75 | | 0,813 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.150** | DF | 110 | 150 | 0,75 | | 0,912 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.200** | DF | 110 | 200 | 0,75 | | 1,010 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.300** | DF | 110 | 300 | 0,75 | | 1,208 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.400** | DF | 110 | 400 | 0,75 | | 1,405 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.500** | DF | 110 | 500 | 0,70 | | 1,885 | 1 | STK |
| **ZMVB90.110.600** | DF | 110 | 600 | 0,70 | | 2,139 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.100** | DF | 85 | 100 | 0,75 | | 0,675 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.150** | DF | 85 | 150 | 0,75 | | 0,774 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.200** | DF | 85 | 200 | 0,75 | | 0,872 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.300** | DF | 85 | 300 | 0,75 | | 1,070 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.400** | DF | 85 | 400 | 0,75 | | 1,267 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.500** | DF | 85 | 500 | 0,75/0,9 | | 1,747 | 1 | STK |
| **ZMVB90.85.600** | DF | 85 | 600 | 0,75/0,9 | | 2,001 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.050** | DF | 60 | 50 | | | 0,449 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.075** | DF | 60 | 75 | | | 0,498 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.100** | DF | 60 | 100 | | | 0,548 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.150** | DF | 60 | 150 | | | 0,646 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.200** | DF | 60 | 200 | | | 0,745 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.300** | DF | 60 | 300 | | | 0,942 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.400** | DF | 60 | 400 | | | 1,140 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.500** | DF | 60 | 500 | | | 1,430 | 1 | STK |
| **ZMVB90.60.600** | DF | 60 | 600 | | | 1,600 | 1 | STK |


Minimum number bolts and nuts: 8 pieces.

**Legend finish**
- DF = Defender

## Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
VM



Round head square neck bolt / flange nut
VMK