
# I6KLM100X

## Cross-over for I6KLM100



Radius: 600 mm

| Reference | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM100X150** | 100 | 150 | | | 14,205 | 1 | STK |
| **I6KLM100X200** | 100 | 208 | | | 14,749 | 1 | STK |
| **I6KLM100X300** | 100 | 308 | | | 17,046 | 1 | STK |
| **I6KLM100X400** | 100 | 408 | | | 18,994 | 1 | STK |
| **I6KLM100X450** | 100 | 450 | | | 17,793 | 1 | STK |
| **I6KLM100X500** | 100 | 508 | | | 18,377 | 1 | STK |
| **I6KLM100X600** | 100 | 608 | | | 21,142 | 1 | STK |
| **I6KLM100X750** | 100 | 750 | | | 23,043 | 1 | STK |
| **I6KLM100X800** | 100 | 800 | | | 23,677 | 1 | STK |
| **I6KLM100X900** | 100 | 900 | | | 25,605 | 1 | STK |
| **I6KLM100X1000** | 100 | 000 | | | 26,949 | 1 | STK |

Minimum number bolts and nuts: 16 pieces.

Pickled and passivated.

### Fix with:



Giant washer
(DIN 125-1 A)
I6RO



Nut (DIN 934)
I6M



Round head
square neck bolt
(DIN 603)
I6RBK