

## I6COMEGA290

### Etrier ouvert



Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée I6TIM8 ou I6TIM10.

|     | Charge Maximale (daN) |
|-----|-----------------------|
| 100 | 70                    |
| 150 | 60                    |
| 200 | 60                    |
| 300 | 50                    |
| 400 | 50                    |

| Référence              | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Unité |
|------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>I6COMEGA290.100</b> | 290     | 145     |            |         | 0,520  | 12 | STK   |
| <b>I6COMEGA290.150</b> | 290     | 195     |            |         | 0,560  | 12 | STK   |
| <b>I6COMEGA290.200</b> | 290     | 245     |            |         | 0,620  | 12 | STK   |
| <b>I6COMEGA290.300</b> | 290     | 345     |            |         | 0,820  | 6  | STK   |
| <b>I6COMEGA290.400</b> | 290     | 445     |            |         | 0,930  | 6  | STK   |

Fixation du chemin de câbles par I6VM6.20. Pour montage, employez I6VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Décapé et passivé.