



# I6KLM100

## Échelle à câbles hauteur 100



Echelle à câbles grande portée  
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres  
Echelons en C perforés 41 x 21

Hauteur utile: 102 mm  
Distance échelons: 250 mm  
Sur demande: Longueur 6000 mm

| Référence            | Finition | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  |  | Unité |
|----------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| <b>I6KLM100.150</b>  | SS       | 100     | 168     | 1,5 MM     | 6000    | 5,135 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.200</b>  | SS       | 100     | 218     | 1,5 MM     | 6000    | 5,263 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.300</b>  | SS       | 100     | 318     | 1,5 MM     | 6000    | 5,519 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.400</b>  | SS       | 100     | 418     | 1,5 MM     | 6000    | 5,775 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.450</b>  | SS       | 100     | 468     | 1,5 MM     | 6000    | 5,903 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.500</b>  | SS       | 100     | 518     | 1,5 MM     | 6000    | 6,031 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.600</b>  | SS       | 100     | 618     | 1,5 MM     | 6000    | 6,287 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.750</b>  | SS       | 100     | 768     | 1,5 MM     | 6000    | 6,671 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.800</b>  | SS       | 100     | 818     | 1,5 MM     | 6000    | 6,799 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.900</b>  | SS       | 100     | 918     | 1,5 MM     | 6000    | 7,055 | 60  | M     |
| <b>I6KLM100.1000</b> | SS       | 100     | 1018    | 1,5 MM     | 6000    | 7,311 | 60  | M     |

### CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS60 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

### INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.  
Perforations linéaires.  
Echelons en profil C.  
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.  
Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.

### Légende de la finition

- SS = Acier inoxydable