


I6KLM100

Échelle à câbles hauteur 100



Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons en C perforés 41 x 21

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 250 mm
Sur demande: Longueur 6000 mm

| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m |  | Unité |
|----------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| I6KLM100.150 | SS | 100 | 168 | 1,5 MM | 6000 | 5,135 | 60 | M |
| I6KLM100.200 | SS | 100 | 218 | 1,5 MM | 6000 | 5,263 | 60 | M |
| I6KLM100.300 | SS | 100 | 318 | 1,5 MM | 6000 | 5,519 | 60 | M |
| I6KLM100.400 | SS | 100 | 418 | 1,5 MM | 6000 | 5,775 | 60 | M |
| I6KLM100.450 | SS | 100 | 468 | 1,5 MM | 6000 | 5,903 | 60 | M |
| I6KLM100.500 | SS | 100 | 518 | 1,5 MM | 6000 | 6,031 | 60 | M |
| I6KLM100.600 | SS | 100 | 618 | 1,5 MM | 6000 | 6,287 | 60 | M |
| I6KLM100.750 | SS | 100 | 768 | 1,5 MM | 6000 | 6,671 | 60 | M |
| I6KLM100.800 | SS | 100 | 818 | 1,5 MM | 6000 | 6,799 | 60 | M |
| I6KLM100.900 | SS | 100 | 918 | 1,5 MM | 6000 | 7,055 | 60 | M |
| I6KLM100.1000 | SS | 100 | 1018 | 1,5 MM | 6000 | 7,311 | 60 | M |

CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS60 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.

Légende de la finition

- SS = Acier inoxydable