

# COMEGACLU290

## Etrier ouvert universel



Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

|                  | Charge Maximale (daN) | A   |
|------------------|-----------------------|-----|
| COMEGACLU290.100 | 70                    | 145 |
| COMEGACLU290.150 | 60                    | 145 |
| COMEGACLU290.200 | 60                    | 145 |
| COMEGACLU290.250 | 50                    | 195 |
| COMEGACLU290.300 | 50                    | 195 |
| COMEGACLU290.400 | 40                    | 245 |

| Référence                 | Finition | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Unité |
|---------------------------|----------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>ZMCOMEGACLU290.100</b> | DF       | 290     | 145     | 1,5        |         | 0,520  | 12 | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.200</b> | DF       | 290     | 245     | 1,5        |         | 0,620  | 12 | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.250</b> | DF       | 290     | 295     | 1,5        |         | 0,760  | 6  | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.300</b> | DF       | 290     | 345     | 1,5        |         | 0,820  | 6  | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.400</b> | DF       | 290     | 445     | 1,5        |         | 0,930  | 6  | STK   |

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): répartie uniformément sur toute la largeur.

### Légende de la finition

- DF = Defender