

KDVKK2

Couvercle à clapet rectangulaire univers







Cadre encastrable + couvercle à charnière + passage de câbles

Couleur: Gris RAL 7011/ Noir RAL 9011
Charge max.: 1500 N (petite surface)
Charge max.: 2000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Min. 5 mm - Max. 12 mm
Epaisseur de tôle: 3 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unité
KDVKK2.5-7011		192		267	1,650	6	STK
KDVKK2.5-9011		192		267	1,650	6	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 2 boîtiers d'appareillage.

Réserve de profondeur est standard 5 mm et adaptable au moyen d'élements de réhausse OHEV2.2 et/ou OHEV2.5.

Remplacez les clames du couvercle à clapet par les clames livrés ensemble avec le DOVG.

Sens de l'ouverture du couvercle peut être inversé de 180°.
Couvercle pourvu de 1 passage de câbles avec manette d'ouverture et d'un sert câbles.
Couvercle à clapet ne doit pas être mis à la terre.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.