

## VGI28

### Gaine de sol noyée emboîtable



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,50 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence          | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦   | Unité |
|--------------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| <b>VGI28.170S1</b> | 28      | 170     |            | 3000    | 4,968 | 150 | M     |
| <b>VGI28.170S2</b> | 28      | 170     |            | 3000    | 5,467 | 150 | M     |
| <b>VGI28.250S1</b> | 28      | 250     |            | 3000    | 6,538 | 150 | M     |
| <b>VGI28.250S2</b> | 28      | 250     |            | 3000    | 7,241 | 150 | M     |
| <b>VGI28.350S1</b> | 28      | 350     |            | 3000    | 8,500 | 150 | M     |
| <b>VGI28.350S2</b> | 28      | 350     |            | 3000    | 9,471 | 150 | M     |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.