

VGLI28


Gaine de sol noyée légère emboîtable



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m |  | Unité |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| VGLI28.170S1 | 28 | 170 | | 3000 | 3,976 | 150 | M |
| VGLI28.170S2 | 28 | 170 | | 3000 | 4,475 | 150 | M |
| VGLI28.250S1 | 28 | 250 | | 3000 | 5,232 | 150 | M |
| VGLI28.250S1.2 | 28 | 250 | | 2000 | 5,232 | 300 | M |
| VGLI28.250S2 | 28 | 250 | | 3000 | 5,935 | 150 | M |
| VGLI28.250S2.2 | 28 | 250 | | 2000 | 5,935 | 300 | M |
| VGLI28.350S1 | 28 | 350 | | 3000 | 6,802 | 150 | M |
| VGLI28.350S1.2 | 28 | 350 | | 2000 | 6,802 | 300 | M |
| VGLI28.350S2 | 28 | 350 | | 3000 | 7,772 | 150 | M |
| VGLI28.350S2.2 | 28 | 350 | | 2000 | 7,772 | 300 | M |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.