

VGLI48

Gaine de sol noyée légère emboîtable



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | | Unité |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| VGLI48.170S1 | 48 | 170 | | 3000 | 4,447 | 150 | M |
| VGLI48.170S2 | 48 | 170 | | 3000 | 5,103 | 150 | M |
| VGLI48.250S1 | 48 | 250 | | 3000 | 5,703 | 150 | M |
| VGLI48.250S2 | 48 | 250 | | 3000 | 6,563 | 150 | M |
| VGLI48.250S2.2 | 48 | 250 | | 2000 | 6,563 | 300 | M |
| VGLI48.350S1 | 48 | 350 | | 3000 | 7,273 | 150 | M |
| VGLI48.350S2 | 48 | 350 | | 3000 | 8,400 | 150 | M |
| VGLI48.350S2.2 | 48 | 350 | | 2000 | 8,400 | 300 | M |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.