

# VGLO48

## Gaine de sol noyée VGLO



A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

| Référence           | Finition | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦   | Unité |
|---------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| <b>VGLO48.170S1</b> | SZ       | 48      | 170     | 0,90       | 3000    | 3,800 | 1   | M     |
| <b>VGLO48.170S2</b> | SZ       | 48      | 170     | 0,90       | 3000    | 4,007 | 1   | M     |
| <b>VGLO48.250S1</b> | -        | 48      | 250     |            | 3000    | 4,931 | 201 | M     |
| <b>VGLO48.250S2</b> | SZ       | 48      | 250     | 0,90       | 3000    | 5,260 | 1   | M     |
| <b>VGLO48.350S1</b> | -        | 48      | 350     |            | 3000    | 6,344 | 201 | M     |
| <b>VGLO48.350S2</b> | -        | 48      | 350     |            | 3000    | 6,833 | 201 | M     |

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir