


HDHKI

Console soudée à bride

Pour fixation sur pendants HDHSIZ et profil HDIPE80S



| | Charge Maximale (daN) |
|----------|-----------------------|
| HDHKI100 | 300 |
| HDHKI150 | 300 |
| HDHKI200 | 300 |
| HDHKI250 | 330 |
| HDHKI300 | 330 |
| HDHKI400 | 310 |
| HDHKI500 | 310 |
| HDHKI600 | 300 |

| Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| HDHKI100 | 90 | 117 | | | 0,513 | 24 | STK |
| HDHKI150 | 90 | 167 | | | 0,569 | 24 | STK |
| HDHKI200 | 90 | 217 | | | 0,631 | 24 | STK |
| HDHKI250 | 100 | 267 | | | 0,688 | 12 | STK |
| HDHKI300 | 100 | 317 | | | 0,881 | 12 | STK |
| HDHKI400 | 117 | 417 | | | 1,059 | 12 | STK |
| HDHKI500 | 117 | 517 | | | 1,428 | 6 | STK |
| HDHKI600 | 117 | 617 | | | 1,740 | 6 | STK |

Platine soudée.

Inclus: Etrier de fixation, boulon HDB10.40 et écrou HDM10.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.