

# LOMEGACLU150

## Support mural universel



Utiliser avec conduit de sol 60mm

Exec. Std.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Duplex

	Charge Maximale (daN)
LOMEGACLU150.100	110
LOMEGACLU150.150	100
LOMEGACLU150.200	90
LOMEGACLU150.250	80
LOMEGACLU150.300	70
LOMEGACLU150.400	50
LOMEGACLU150.500	40
LOMEGACLU150.600	30

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	<b>HDLOMEGACLU150.200</b>	145	235			0,340	12	X	STK
-	<b>HDLOMEGACLU150.250</b>	145	285			0,450	12	X	STK
-	<b>HDLOMEGACLU150.300</b>	145	335			0,490	12	X	STK
-	<b>HDLOMEGACLU150.400</b>	145	435			0,540	6	X	STK

A commander par emballage complet.

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.