

# COMEGACLU170

## Etrier ouvert universel



Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée TIM8 ou TIM10.

	Charge Maximale (daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	⇄ mm	kg/stk	Unité
<b>COMEGACLU170.150</b>	175	194			0,460	12 STK
<b>COMEGACLU170.200</b>	175	244			0,540	12 STK
<b>COMEGACLU170.300</b>	175	344			0,700	6 STK
<b>COMEGACLU170.400</b>	175	444			0,860	6 STK
<b>HDCOMEGACLU170.150</b>	175	194			0,460	12 STK
<b>HDCOMEGACLU170.200</b>	175	244			0,540	12 STK
<b>HDCOMEGACLU170.300</b>	175	344			0,700	6 STK
<b>HDCOMEGACLU170.400</b>	175	444			0,860	6 STK

Fixation du chemin de câbles avec VM6.20.

Pour montage, employez VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Charge max. (en daN): répartie uniformément sur toute la largeur.

Ne pas utiliser avec VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.