


HSLE3

Pendant simple perfo sur 3 côtés



Profil de pendent: MP3.41.41
Plaque de tête soudée: 135x135 mm

Charge max.: 1800 daN
Epaisseur plaque de tête: 5 mm

Exec. Std. Electro Zingué

Mat. Opt. Galvanisé à chaud

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	HSLE3.300	300	41			0,970	1	X	STK
HD	HSLE3.400	400	41			1,090	1	X	STK
HD	HSLE3.500	500	41			1,220	1	X	STK
HD	HSLE3.600	600	41			1,340	1	X	STK
HD	HSLE3.700	700	41			1,470	1	X	STK
HD	HSLE3.800	800	41			1,590	1	X	STK
HD	HSLE3.900	900	41			1,720	1	X	STK
HD	HSLE3.1000	1000	41			1,840	1	X	STK
HD	HSLE3.1200	1200	41			2,090	1	X	STK
HD	HSLE3.1500	1500	41			2,470	1	X	STK

Montage par 4 côtés: 3 côtés par les perforations au moyen de console WKCL, 1 côté où on peut fixer avec un écrou coulissant PNP10 et B10.30. Embout de protection en PVC jaune: DOP41.41.

