

# COMEGACLU290

## Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

|                  | Max. Belasting (in daN) | A   |
|------------------|-------------------------|-----|
| COMEGACLU290.100 | 70                      | 145 |
| COMEGACLU290.150 | 60                      | 145 |
| COMEGACLU290.200 | 60                      | 145 |
| COMEGACLU290.250 | 50                      | 195 |
| COMEGACLU290.300 | 50                      | 195 |
| COMEGACLU290.400 | 40                      | 245 |

| Artikel                   | Afwerking | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Eenh. |
|---------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>ZMCOMEGACLU290.100</b> | DF        | 290     | 145     | 1,5        |         | 0,520  | 12 | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.200</b> | DF        | 290     | 245     | 1,5        |         | 0,620  | 12 | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.250</b> | DF        | 290     | 295     | 1,5        |         | 0,760  | 6  | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.300</b> | DF        | 290     | 345     | 1,5        |         | 0,820  | 6  | STK   |
| <b>ZMCOMEGACLU290.400</b> | DF        | 290     | 445     | 1,5        |         | 0,930  | 6  | STK   |

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

### Legende afwerking

- DF = Defender