
# VFU160


## Draadgoot voor zware last



Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFU160.300** | ZP | 160 | 300 | | 3000 | 2636 | 3 | M |
| **VFU160.400** | ZP | 160 | 400 | | 3000 | 3015 | 3 | M |
| **VFU160.500** | ZP | 160 | 500 | | 3000 | 3394 | 3 | M |
| **ZAVFU160.300** | DF | 160 | 300 | | 3000 | 2636 | 3 | M |
| **ZAVFU160.400** | DF | 160 | 400 | | 3000 | 3015 | 3 | M |
| **ZAVFU160.500** | DF | 160 | 500 | | 3000 | 3394 | 3 | M |

## Te bevestigen met:



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

**Legende afwerking**
- ZP = Elektrolytisch verzinkt
- DF = Defender