

# COMEGACLU290

## Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

|              |               |
|--------------|---------------|
| Stand. Uitv. | Sendzimir     |
| Mat. Opt.    | Hot-Dip       |
| Mat. Opt. PE | Poedercoating |

|                  | Max. Belasting (in daN) | A   |
|------------------|-------------------------|-----|
| COMEGACLU290.100 | 70                      | 145 |
| COMEGACLU290.150 | 60                      | 145 |
| COMEGACLU290.200 | 60                      | 145 |
| COMEGACLU290.250 | 50                      | 195 |
| COMEGACLU290.300 | 50                      | 195 |
| COMEGACLU290.400 | 40                      | 245 |

| HD Artikel                 | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Stock | Eenh. |
|----------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|-------|
| HD <b>COMEGACLU290.200</b> | 290     | 244     |            |         | 0,620  | 12 | X     | STK   |
| HD <b>COMEGACLU290.250</b> | 290     | 294     |            |         | 0,760  | 6  | X     | STK   |
| HD <b>COMEGACLU290.300</b> | 290     | 344     |            |         | 0,820  | 6  | X     | STK   |
| HD <b>COMEGACLU290.400</b> | 290     | 444     |            |         | 0,930  | 6  | X     | STK   |

Te bestellen per volle verpakking.

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.