

COMEGACLU290

Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU290.100	70	145
COMEGACLU290.150	60	145
COMEGACLU290.200	60	145
COMEGACLU290.250	50	195
COMEGACLU290.300	50	195
COMEGACLU290.400	40	245

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD COMEGACLU290.200	290	244			0,620	12	X	STK
HD COMEGACLU290.250	290	294			0,760	6	X	STK
HD COMEGACLU290.300	290	344			0,820	6	X	STK
HD COMEGACLU290.400	290	444			0,930	6	X	STK

Te bestellen per volle verpakking.

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.