

# E
## Eindstuk



### Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM



Zelfborgende moer en kraagbout
VMK

Op aanvraag: Hoogte 35 mm - 85 mm - 110 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZME110.100** | DF | 110 | 100 | 0,75 | 100 | 0,155 | 1 | STK |
| **ZME110.150** | DF | 110 | 150 | 0,75 | 100 | 0,184 | 1 | STK |
| **ZME110.200** | DF | 110 | 200 | 0,75 | 100 | 0,213 | 1 | STK |
| **ZME110.300** | DF | 110 | 300 | 0,75 | 100 | 0,270 | 1 | STK |
| **ZME110.400** | DF | 110 | 400 | 0,75 | 100 | 0,328 | 1 | STK |
| **ZME110.500** | DF | 110 | 500 | 0,75 | 100 | 0,386 | 1 | STK |
| **ZME110.600** | DF | 110 | 600 | 0,75 | 100 | 0,443 | 1 | STK |
| **ZME85.150** | DF | 85 | 150 | 0,75 | 100 | 0,140 | 1 | STK |
| **ZME85.100** | DF | 85 | 100 | 0,75 | 100 | 0,118 | 1 | STK |
| **ZME85.200** | DF | 85 | 200 | 0,75 | 100 | 0,162 | 1 | STK |
| **ZME85.300** | DF | 85 | 300 | 0,75 | 100 | 0,206 | 1 | STK |
| **ZME85.400** | DF | 85 | 400 | 0,75 | 100 | 0,250 | 1 | STK |
| **ZME85.500** | DF | 85 | 500 | 0,75 | 100 | 0,294 | 1 | STK |
| **ZME85.600** | DF | 85 | 600 | 0,75 | 100 | 0,338 | 1 | STK |
| **ZME60.050** | DF | 55 | 46 | | | 0,099 | 1 | STK |
| **ZME60.075** | DF | 55 | 46 | | | 0,110 | 1 | STK |
| **ZME60.100** | DF | 55 | 96 | | | 0,121 | 1 | STK |
| **ZME60.150** | DF | 55 | 146 | | | 0,143 | 1 | STK |
| **ZME60.200** | DF | 55 | 196 | | | 0,154 | 1 | STK |
| **ZME60.300** | DF | 55 | 296 | | | 0,198 | 1 | STK |
| **ZME60.400** | DF | 55 | 396 | | | 0,242 | 1 | STK |
| **ZME60.500** | DF | 55 | 496 | | | 0,286 | 1 | STK |
| **ZME60.600** | DF | 55 | 596 | | | 0,330 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 4 stuks.

**Legende afwerking**
- DF = Defender