

KGI60S

KGI met SIN



Gesloten bodem
Boordomslag

Op aanvraag: Hoogte 35 mm

| Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| KGI60.300.125S12 | 60 | 300 | 1,25 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGI60.300.125S13 | 60 | 300 | 1,25 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGI60.300.125S23 | 60 | 300 | 1,25 | 3000 | 5,322 | 30 | M |
| KGI60.400.125S12 | 60 | 400 | 1,25 | 3000 | 5,811 | 30 | M |
| KGI60.400.125S13 | 60 | 400 | 1,25 | 3000 | 5,811 | 30 | M |
| KGI60.400.125S23 | 60 | 400 | 1,25 | 3000 | 6,322 | 30 | M |
| KGI60.500.125S12 | 60 | 500 | 1,25 | 3000 | 6,811 | 30 | M |
| KGI60.500.125S13 | 60 | 500 | 1,25 | 3000 | 6,811 | 30 | M |
| KGI60.500.125S23 | 60 | 500 | 1,25 | 3000 | 7,322 | 30 | M |
| KGI60.600.125S12 | 60 | 600 | 1,25 | 3000 | 7,811 | 30 | M |
| KGI60.600.125S13 | 60 | 600 | 1,25 | 3000 | 7,811 | 30 | M |
| KGI60.600.125S23 | 60 | 600 | 1,25 | 3000 | 8,322 | 30 | M |

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingsshot in het midden van de kabelgoot

S13: 1 scheidingsshot op 1/3 van de rand van de kabelgoot

S23: 2 scheidingsshots op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Zelfborgende moer en bout
VM