

# COMEGACLU170

## Open ophangbeugel universeel



Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

Artikel	Afwerking	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Eenh.
<b>ZMCOMEGACLU170.150</b>	DF	170	182	1,5		0,460	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.200</b>	DF	170	232	1,5		0,540	12	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.300</b>	DF	170	332	1,5		0,700	6	STK
<b>ZMCOMEGACLU170.400</b>	DF	170	432	1,5		0,860	6	STK

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.

### Legende afwerking

- DF = Defender